

# rebetop<sup>®</sup> decor



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**EXCLUSIFUTURE, LDA**

Estrada de Fátima nº1016  
2490-053 Atouguia

Tel. +351 249 541 227  
Fax. +351 249 240 905

[exclusifuture@gmail.com](mailto:exclusifuture@gmail.com)

[www.zoom-pt.com](http://www.zoom-pt.com)

**TOPECA**  
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

# rebetop

decor

enduit et revêtements de  
façades

## revêtement organique



- ribbée
- taloché - éponge

### utilisation

Revêtement organique coloré pour finition de murs et de toits d'intérieur et d'extérieur

Revêtement décoratif pour finition du système d'isolement thermique de l'extérieur (ETICS).

Permet de corriger les petites irrégularités des supports.

Proportionne différents effets décoratifs tels que: Ribbée verticale ou horizontale, Ribbée ronde, de texture fine ou moyenne, finition taloché-éponge, goutte et goutte taloché. Produit flexible, avec une grande résistance superficielle et une excellente adhérence.

Imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau.

### support

- Enduit ciment;
- Plâtre;
- Système d'isolement thermique de l'extérieur (ETICS);
- Béton;
- Monocouche;
- Mortiers de lissage;
- peintures en bon état et adhérentes.



# rebetop decor

revêtement organique

enduit et revêtements de  
façades

## recommandations

Ne pas appliquer par temps de pluie, de gel ou avec risque de geler ou sous l'exposition directe du soleil.

Les jours de beaucoup de chaleur ou de vents forts, il faut protéger les surfaces avec des toiles ou des voiles.

Ne pas appliquer sur des supports mouillés, ni sur des pavements.

Respecter et traiter les joints de dilatation du support.

Protéger les arêtes supérieures du revêtement avec des bandeaux.

Planifier les travaux d'application en créant des joints de travail.

Il est recommandé d'acquérir tout le matériel prévu pour chaque tâche pour éviter les différentes tonalités.

Laver les outils avec de l'eau, après utilisation.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

À utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.

## composition et caractéristiques

### Composition:

Charges minérales, résines en dispersion aqueuse, pigments et additifs spécifiques.

### Caractéristiques:

Température d'application: 5°C à 30°C

Masse volumique: 1700 Kg/m<sup>3</sup>

Viscosité: 9700 Cps (23°C)

Sec au toucher: 2 heures.

Séchage total: 24 heures.

Le temps d'attente entre les couches:  
16 heures.

Le temps d'attente appliqués sur le  
ciment: 12 jours.

## couleur

Voir le tableau des couleurs sur les pages suivantes.

## consommation

Rebetop Decor ribbée:

F1 (1-1,4)mm - 1.8 Kg/m<sup>2</sup>

F2 (1,4-2)mm - 2,5kg/m<sup>2</sup>.

Rebetop Decor taloché-éponge:

F1 (1-1,4)mm - 1.8 Kg/m<sup>2</sup>

## conditionnement

Seau de 25 kg.

Palette avec 27 seaux.

## conservation

12 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage original fermé et à l'abri du gel et du soleil.



## préparation du support

Les supports doivent être résistants, plats, stables et propres.

Appliquer avec un rouleau de laine une couche de Rebetop Primário de la couleur de revêtement choisi.

Utiliser une bande adhésive pour protéger les zones autour, pour faire des joints de travail ou des joints décoratifs.



## application

Mélanger Rebetop Decor.



Appliquer le Rebetop Decor avec une taloche d'inox, du bas vers le haut.

Presser et niveler la couche de Rebetop Decor.



Procéder à la finition Ribbée souhaitée en utilisant une taloche en plastique humidifiée.  
Procéder à des mouvements verticaux, horizontaux ou circulaires conforme l'effet prétendu.  
Pour la finition goutte appliquer le Rebetop Decor avec un pistolet de projection.  
Pour la finition goutte taloche passer avec une taloche sur la goutte encore fraîche.  
Pour la finition taloché-éponge utilisez Rebetop Decor taloché-éponge, appliqué avec une truelle en acier inoxydable en permanence lubrifiés avec de l'eau.



## couleurs



000 Ribbée F1 – 150008  
Ribbée F2 – 155008  
Taloché-éponge F1 – 156009



001 Ribbée F1 – 150108  
Ribbée F2 – 111207  
Taloché-éponge F1 – 156109



003 Ribbée F1 – 150208  
Ribbée F2 – 155108  
Taloché-éponge F1 – 156409



004 Ribbée F1 – 150308  
Ribbée F2 – 155208  
Taloché-éponge F1 – 156509



007 Ribbée F1 – 150408  
Ribbée F2 – 155308  
Taloché-éponge F1 – 156709



009 Ribbée F1 – 150508  
Ribbée F2 – 155408  
Taloché-éponge F1 – 156809



016 Ribbée F1 – 150608  
Ribbée F2 – 155508  
Taloché-éponge F1 – 156909




032 Ribbée F1 – 150708  
Ribbée F2 – 155608  
Taloché-éponge F1 – 157009




033 Ribbée F1 – 150808  
Ribbée F2 – 155708  
Taloché-éponge F1 – 157109



036 Ribbée F1 – 150908  
Ribbée F2 – 155908  
Taloché-éponge F1 – 157209



037 Ribbée F1 – 151008  
Ribbée F2 – 156008  
Taloché-éponge F1 – 157309



039 Ribbée F1 – 151108  
Ribbée F2 – 156108  
Taloché-éponge F1 – 157409



040 Ribbée F1 – 151208  
Ribbée F2 – 156208  
Taloché-éponge F1 – 156609



050 Ribbée F1 – 151308  
Ribbée F2 – 156308  
Taloché-éponge F1 – 157509



081 Ribbée F1 – 151408  
Ribbée F2 – 156408  
Taloché-éponge F1 – 157609



082 Ribbée F1 – 151508  
Ribbée F2 – 156508  
Taloché-éponge F1 – 157709

## couleurs



097 Ribbée F1 – 151608  
Ribbée F2 – 111007  
Talaché-éponge F1 – 157809



099 Ribbée F1 – 151708  
Ribbée F2 – 156608  
Talaché-éponge F1 – 157909



101 Ribbée F1 – 151808  
Ribbée F2 – 156708  
Talaché-éponge F1 – 158009



104 Ribbée F1 – 151908  
Ribbée F2 – 156808  
Talaché-éponge F1 – 158109



205 Ribbée F1 – 152008  
Ribbée F2 – 156908  
Talaché-éponge F1 – 158209



206 Ribbée F1 – 152108  
Ribbée F2 – 157008  
Talaché-éponge F1 – 158309



230 Ribbée F1 – 152208  
Ribbée F2 – 111107  
Talaché-éponge F1 – 156209



231 Ribbée F1 – 152308  
Ribbée F2 – 157108  
Talaché-éponge F1 – 156309



251 Ribbée F1 – 152408  
Ribbée F2 – 157208  
Talaché-éponge F1 – 158409



253 Ribbée F1 – 152508  
Ribbée F2 – 157308  
Talaché-éponge F1 – 158509



282 Ribbée F1 – 152608  
Ribbée F2 – 157408  
Talaché-éponge F1 – 158609



329 Ribbée F1 – 152708  
Ribbée F2 – 157508  
Talaché-éponge F1 – 158709




908 Ribbée F1 – 152808  
Ribbée F2 – 157608  
Talaché-éponge F1 – 158809



909 Ribbée F1 – 152908  
Ribbée F2 – 157708  
Talaché-éponge F1 – 158909



911 Ribbée F1 – 153008  
Ribbée F2 – 157808  
Talaché-éponge F1 – 159009



912 Ribbée F1 – 153108  
Ribbée F2 – 157908  
Talaché-éponge F1 – 159109

## textures

Texture Fin – F1



Texture Moyen– F2



## types de finition

Taloché-éponge



Ribbée Ronde



Ribbée Verticale



Goutte



Couleurs en stock

Les couleurs affichées sont peut-être l'impression des couleurs légèrement différentes sur le marché. Les couleurs réelles peuvent être vues sur l'écran est disponible auprès de votre revendeur. Différentes couleurs sont dépendant de la quantité.



TOPECA, Lda - Rua do Mosqueiro - 2490-115 Cercal – Ourém - PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079

[www.topeca.pt](http://www.topeca.pt) / [geral@topeca.pt](mailto:geral@topeca.pt)

Q.5.06.04.12-01

16/11/2010